

EASY WELD

Αναφορά : 10956



1. Γενική περιγραφή

Άοσμη υδατοδιαλυτή
απελευθέρωση με πιτσίλισμα
με βάση βιοδιασπώμενο
έλαιο. Δεν περιέχει
σιλικόνες επιτρέποντας τις
περισσότερες εργασίες μετά
την εφαρμογή
(χρησιμοποιήστε CRC Bio
Weld για γαλβανισμό χωρίς
προβλήματα). Εξοικονομεί
χρόνο καθαρισμού
αποτρέποντας την
προσκολλητικότητα του
πιτσίλισματος σε εξοπλισμό
συγκόλλησης, τεμάχια
εργασίας, επιφάνειες και
σέγες.



2. Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό στη χρήση του, χάρη στην απόδοση λεπτής επίστρωσης.
- Παρατεταμένος χρόνος αναμονής του ακροφυσίου και αυξημένη σταθερότητα του τόξου συγκόλλησης, που εξασφαλίζουν ελεύθερη ροή αερίου.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Μη διαβρωτικό.
- Προστατεύει μέταλλα και κράματα.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.

3. Εφαρμογές

- Εξοπλισμός συγκόλλησης.
- Χειροκίνητος, ημιαυτόματος εξοπλισμός συγκόλλησης καθώς και ρομπότ συγκόλλησης.

EASY WELD

Αναφορά : 10956

4. Οδηγίες

- Εφαρμόστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα.
- Το πιτσίλισμα συγκόλλησης μπορεί να καθαριστεί με συρματόβουρτσα.
- Σε περίπτωση που η επόμενη κατεργασία είναι θερμή επιψευδαργύρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού από την εταιρεία γαλβανισμού ή τις ομοσπονδίες γαλβανισμού (πληροφορίες μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ψευδαργύρου): www.iza.com)
- Προστατεύστε το αερόλυμα από πηγές θερμότητας, πιτσίλισμα συγκόλλησης, κ.λπ...
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Υγρό
Color	Αχρωμο
Odour	Χαρακτηριστική οσμή
Density	0.875 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C
Density active product	0.92 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash point active product	250 °C
Typical coat weight	2 - 5 μ

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x400 ML
	12x500 ML

7. Παρατηρήσεις

Η σύνθεση είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Φροντίστε το αερόλυμα να προστατεύεται από πάσα πηγή ανάφλεξης.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου



EASY WELD

Αναφορά : 10956

Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-ANTI_SPATTER_F-20090626

Ημερομηνία 26/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

