

1. Γενική περιγραφή

Συνθετικό γράσο NLGI 2, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα ακραίων πιέσεων. Μακρά διάρκεια ζωής, αργή παλαίωση. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -40°C ως 180°C.



2. Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αντοχή στο νερό.
- Λειτουργικό σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
- Παρέχει λίπανση μακράς διάρκειας.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Περιέχει ανασχετικό διάβρωσης.
- Πολύ ικανοποιητική αντοχή στην οξείδωση.

3. Εφαρμογές

- Εργαλεία συμπιεσμένου αέρα.
- Εξοπλισμός χειρισμού.
- Έδρανα.
- Βαλβίδες.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Οδηγίες

- Ανακινήστε μέχρις ότου η σφαίρα του αναδευτήρα να κινείται ελεύθερα μέσα στο κάνιστρο.
- Αναδεύστε ή αναμειξτε καλά τα προϊόντα μεγάλης ποσότητας πριν τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εφαρμόστε σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια.
- Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**
- Στο βαθμό που προς το παρόν γνωρίζουμε και ενημερωνόμαστε από τους προμηθευτές μας, η αξιολόγηση αυτού του προϊόντος υποδεικνύει ότι δεν περιέχει έλαια καρπών και τα παράγωγα αυτών.

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)


Appearance	Αεροζόλ λιπαντικό.	Όγκος λιπαντικό.
Χρώμα	λευκό.	λευκό.
Οσμή	Χαρακτηριστική οσμή.	Άοσμο.
Density	0.74 g/cm ³ (@ 20°C).	0.9 g/cm ³ (@ 20°C).
Pour point (ASTM D 97)	250 °C	250 °C
NLGI class	2	2
NSF registration	143143 H1	143047 H1
4-ball weld load active product	4000 N	4000 N
4-ball wear active product	< 0,45 mm	< 0,45 mm
Operating temperature active product	-40 --> 180 °C	-40 -->180 °C
Copper Corrosion (DIN 51 759)	1a	1a

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x400 ML	Ref. : 30087
	12x500 ML	Ref. : 32603
(αέρας υπό πίεση)	12x400 G	Ref. : 30088

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας





Δελτίο τεχνικών δεδομένων **Extreme Lube**

Αναφορά :

εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-FG_EXTREME_LUBE-20170221

Ημερομηνία



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

