

1. Γενική περιγραφή

Καθαριστικό και απολιπαντικό βαριάς χρήσης για μηχανικούς εξοπλισμούς. Απολιπαίνει και αφαιρεί λάδια, λίπη, κεριά, βρωμιά και άλλες ακαθαρσίες που προκαλούν βλάβες. Γρήγορο στέγνωμα για ταχεία επαναφορά και ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού. Δεν αφήνει κατάλοιπα.



2. Χαρακτηριστικά

- Προσβάλλει τις επιστρώσεις υπολειμμάτων και διαλύει τις ακαθαρσίες. Διεισδύει γρήγορα σε αυτές.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.
- Μη διαβρωτικό.
- Ταχεία εξάτμιση για ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

3. Εφαρμογές

- Μηχανικά μέρη.
- Εργαλεία συμπιεσμένου αέρα.





- Συμπιεστές.
- Εξοπλισμός χειρισμού.
- Μηχανισμοί μετάδοσης για άνοιγμα.
- Συρματόσχοινα.
- Αλυσίδες.
- Έδρανα.


4. Οδηγίες

- Ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να τρέξει.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν ενεργοποιήσετε ξανά.
- Στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Επαναλάβετε εφόσον χρειαστεί.
- Προστατεύστε και λιπάνετε ξανά, εφόσον χρειαστεί.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

NSF registration	Αεροζόλ 111201 cat. A8, K1	Όγκος 132248 cat. A8, K1
Appearance	Υγρό.	Υγρό.
Χρώμα	Αχρωμο.	Αχρωμο.
Οσμή	Γλυκιά, παρόμοια με του αιθέρα.	Γλυκιά, παρόμοια με του αιθέρα.
Density	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Απόλυτη υγρασία	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Flash Point	25 °C (Κλειστό κύπελλο)	25 °C (Κλειστό κύπελλο)
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	> 200 °C	> 200 °C
Ρυθμός εξάτμισης	19 (Αιθέρας=1)	19 (Αιθέρας=1)
Ιξώδες	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).





Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m
Kauri Butanol value active product	>150	> 150

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x500 ML	Ref. : 10321
Όγκος	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Ημερομηνία



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

