

DCCS1100N

18V XR ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (SOLO)

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ Η ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (BACKPACK)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΠΕΚ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕΚ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΧΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ / ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

- Δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO19932.
- Επομένως, μην το χρησιμοποιείτε με φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα ή λιπάσματα.
- Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με υγρά είναι κατασκευασμένα από NBR, PE, πλαστικά νάilon και ορείχαλκο.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο με αραιωμένα ή καθαρά χημικά σκυροδέματος με τιμή pH μεταξύ 3 και 12 pH.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΡΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 15L

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

18V XR



- **150 PSI ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ**
Η υψηλότερη πίεση βελτιώνει την απόδοση και την εμβέλεια ψεκασμού.
- **ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΙΕΣΗ**
Η μεταβλητή πίεση 20-150 PSI επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο της εφαρμογής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή πίεση ώστε να ταιριάζει καλύτερα στην εργασία.

- **11,2Μ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**
Η υψηλότερη πίεση έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εμβέλεια ψεκασμού. Βελτιώνει την πρόσβαση και τον ψεκασμό σε δυσπρόσιτα σημεία και παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη.

- **ΥΨΗΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ**
Ο ρυθμός ροής 3,0 λίτρων ανά λεπτό παρέχει βελτιωμένη εφαρμογή χημικών για ταχύτερη ολοκλήρωση της εργασίας.

SKU: 00310167

Π.Τ.Λ.

452,40€

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

SCAN ME!

